

# ULTRA LIFE R5W

Aż do czterech razy dłuższa trwałość




### Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami pomocniczymi



### Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



### Szeroka gama produktów

Pasuje do większości popularnych rodzajów świateł pomocniczych



### Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Dzięki ULTRA LIFE, możesz poprawić trwałość żarówek pomocniczych w Twoim samochodzie. Żarówki zapewniają długą eksploatację – aż do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami – i działają przy przebiegu do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Właśnie dlatego są o idealne dla dużo podróżujących kierowców.

## Dane techniczne

### Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	5007ULT
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


### Dane elektryczne

Moc wejściowa	5 W
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	5.00 W
Napięcie pobiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %

### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	50 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

### Wymiary i waga



Średnica	16.0 mm
Masa produktu	5.80 g
Długość	37.5 mm

### Trwałość

Trwałość B3	600 h
Trwałość Tc	1200 h

### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s
-----------------------------------	-------

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	R5W
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

### Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	5007ULT
---------------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4008321415370   4008321415202   4008321416537   4062172394772
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415370	OSRA5007ULT	-	-	-
4008321415387	OSRA5007ULT	-	-	-
4008321415370	OSRA5007ULT	-	-	-

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321415202	ULTRA LIFE R5W	Blister 2	- x - x -		
4008321415219	ULTRA LIFE R5W	Karton wysylkowy 20	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	296.00 g
4008321415370	ULTRA LIFE R5W	Nieopakowane 1	- x - x -		
4008321415387	ULTRA LIFE R5W	Składane pudełko 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	71.00 g
4008321415394	ULTRA LIFE R5W	Karton wysylkowy 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	418.00 g

## Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

### Plik



360 Degree Image  
ULTRA LIFE R5W 5007ULT

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM