

TRUCKSTAR PRO

Najjaśniejsze światło OSRAM dla ciężarówek



Wspaniała jasność

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej



Ponad dwukrotnie dłuższa trwałość

Zmniejszone przestoje i koszty floty w porównaniu do standardowych lamp



Bardzo wysoka odporność na drgania

Odpowiednie dla zastosowań w przemyśle ciężkim



Najbardziej wydajne światło halogenowe firmy OSRAM dla ciężarówek

Odkryj żarówki pomocnicze TRUCKSTAR PRO - najjaśniejsze światło dla ciężarówek firmy OSRAM o znakomitym wskaźniku jakości do ceny. Do 100% więcej światła w porównaniu ze standardowymi żarówkami, wyjątkowo długa trwałość i bardzo wysoka odporność na wibracje sprawiają, że te 24 -woltowe źródła światła są idealne dla kierowców zawodowych ze względu na zminimalizowanie przerw na wymiany i koszty floty. Dzięki wysokiej odporności na wibracje żarówki TRUCKSTAR PRO nadają się do trudnych zadań. Ze względu na ich imponującą jasność i ponad dwukrotnie dłuższy czas eksploatacji w porównaniu ze standardowymi żarówkami zwiększają bezpieczeństwo podczas jazdy.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Dane elektryczne				
	Oznaczenie produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Moc wejścia wa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Moc wejścia wa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)
TRUCKSTAR PRO P21/5W	7537TSP	Światła pomocnicze	28 / 10 W	240 V	21/5 W	±6 / ±10 %	28,0 V
TRUCKSTAR PRO W5W	2845TSP	Światła pomocnicze	7 W	24.0 V	5.00 W	±10 %	28,0 V
TRUCKSTAR PRO PY21W	7510TSP	Światła pomocnicze	28 W	240 V	21.00 W	±6 %	28,0 V
TRUCKSTAR PRO R10W	5637TSP	Światła pomocnicze	12,5 W	24.0 V	10.00 W	±10 %	28,0 V
TRUCKSTAR PRO T4W	3930TSP	Światła pomocnicze	5 W	240 V	400 W	±10 %	28,0 V

Opis produktu	Dane fotometryczne		Wymiary i waga		Trwałość		Dodatkowe dane produktu
	Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Długość	Średnica	Trwałość B3	Trwałość Tc	Trzonek (standardowe rozwiązanie)
TRUCKSTAR PRO P21/5W	440/40 lm	±15 / ±20 %	525 mm	2500 mm	100 / 1000 h	200 / 2000 h	BAY15d
TRUCKSTAR PRO W5W	50 lm	±20 %	26.8 mm	10.0 mm	1000 h	4000 h	W2.1x9.5d
TRUCKSTAR PRO PY21W	250 lm	±20 %	525 mm	2500 mm	250 h	500 h	BAU15s
TRUCKSTAR PRO R10W	125 lm	±20 %	37.5 mm	16.0 mm	1000 h	2000 h	BA15s
TRUCKSTAR PRO T4W	35 lm	±20 %	274 mm	900 mm	550 h	1000 h	BA9s

Opis produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologia	Kategoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
TRUCKSTAR PRO P21/5W	AUX	P21/5W	06-03-2024	4008321798138 4008321837318 4052899423695 4062172121132 4062172158480
TRUCKSTAR PRO W5W	AUX	W5W	06-03-2024	4008321798077 4008321842619 4052899560543 4062172158305

Karta katalogowa rodziny produktów

	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Opis produktu	Technologia	Kategoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
TRUCKSTAR PRO PY21W	AUX	PY21W	05-03-2024	4008321130969 4008321135193 4008321616111 4008321798169 4008321837257 4008321856944 4052899341333 4062172121095 4062172121231 4062172121217 4062172158428
TRUCKSTAR PRO R10W	AUX	R10W	05-03-2024	4008321135070 4008321795205 4008321821232 4062172158398
TRUCKSTAR PRO T4W	AUX	T4W	05-03-2024	4008321174055 4008321130846 4008321795106 4008321842589 4062172158336

Opis produktu	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO P21/5W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO W5W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO PY21W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO R10W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO T4W	No declarable substances contained	In work

Karta katalogowa rodziny produktów

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

