

XENARC ULTRA LIFE

Dłuższa trwałość i 10 -letnia gwarancja



10 -letnia gwarancja OSRAM

Dla bezstroskiej przyjemności z jazdy. Dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi lampami ksenonowymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości XENARC ULTRA LIFE to lampy ksenonowe, które zostały stworzone z myślą o trwałości. Dzięki do czterech razy dłuższej trwałości w porównaniu ze standardowymi lampami ksenonowymi zapewniają bardzo długi okres eksploatacji. Poza tym te niezawodne lampy zachwycają trwałością do 300 000 km (przy średnim rocznym przebiegu 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy)! Na lampy XENARC ULTRA LIFE firma OSRAM oferuje wyjątkową 10 -letnią gwarancję dla użytkownika końcowego (www.osram.pl/am-gwarancje). Dzięki nim oszczędzasz nie tylko pieniądze związane z kosztowną wymianą, ale także oszczędzasz sobie stresu w przyszłości i wydłużasz czas pomiędzy wymianami. Uwaga: lampy XENARC powinny być wymieniane jedynie przez wykwalifikowanych mechaników.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

| Opis produktu | Dane elektryczne | | | | Dane fotometryczne | | Wymiary i waga |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|
| | Moc wejściowa | Napięcie nominalne | Moc znamionowa | Napięcie probiercze (pomiarowe) | Strumień świetlny | Strumień świetlny, tolerancja | Średnica |
| XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾ | 35 W | 85.0 V | 35.00 W | 13,5 V | 3200 lm | ±15 % | 9 mm |
| XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾ | 35 W | 85.0 V | 35.00 W | 13,5 V | 3200 lm | ±15 % | 9 mm |
| XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾ | 35 W | 42.0 V | 35.00 W | 13,5 V | 3200 lm | ±15 % | 9 mm |
| XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾ | 35 W | 42.0 V | 35.00 W | 13,5 V | 3200 lm | ±15 % | 9 mm |

| Opis produktu | Możliwości | Certyfikaty i Normy | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|---|---|
| | Technologia | Kategoria ECE | Date of Declaration | Primary Article Identifier |
| XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾ | HID | D1S ²⁾ | 21-06-2024 | 4052899425514 4052899429598 4052899429635 4052899429611 4062172404211 |
| XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾ | HID | D2S ²⁾ | 06-03-2024 | 4052899425576 4052899429659 4052899429697 4052899429673 4062172404242 |
| XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾ | HID | D3S ²⁾ | 06-03-2024 | 4052899425606 4052899429710 4052899429734 4052899429758 4062172404273 |
| XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾ | HID | D4S ²⁾ | 06-03-2024 | 4052899425637 4052899429772 4052899429819 4052899429796 |

| Opis produktu | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|
| XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾ | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951 dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba |
| XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾ | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2 |






Karta katalogowa rodziny produktów

| Opis produktu | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|--|
| XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾ | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | a4977431-0469-4938-bbae-2f7bc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e |
| XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾ | No declarable substances contained | | | In work |

¹⁾ Redukcja emisji UV/Do reflektorów/Homologacja ECE i etykieta DOT

²⁾ Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

Pobierz dane

| Plik | |
|---|--|
|  | Broszury 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN |
|  | 360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT |
|  | 360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT |
|  | 360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT |
|  | 360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT |

Instrukcja bezpieczeństwa

Wymiana lamp XENARC musi być wykonywana przez specjalistę.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

