

NIGHT BREAKER SILVER H4

Doskonały stosunek wydajności do trwałości



Do 100% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Do 130 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Doskonały stosunek wydajności do trwałości

Jaśniejsze światło przy zachowaniu dobrej trwałości



Żarówka OSRAM wytwarzająca jaśniejsze światło przy zachowaniu dobrej trwałości

NIGHT BREAKER SILVER są doskonałym rozwiązaniem dla kierowców poszukujących rozwiązań kompromisowych – czyli żarówek wytwarzających więcej światła, ale nie aż tak wrażliwych na warunki pracy. Zapewniają do 100% jaśniejsze światło w porównaniu z minimami homologacyjnymi i oświetlają drogę nawet do 130 m przed samochodem. To sprawia, że kierowca może wcześniej zobaczyć znaki drogowe, przeszkody oraz zagrożenia i dzięki temu ma więcej czasu na reakcję. Dobry stosunek ceny do wydajności oraz zoptymalizowana trwałość i nowoczesny design z atrakcyjną srebrną osłoną (H4 / H7 / H11) to dodatkowe atuty żarówek. Idealny wybór dla kierowców, którzy stawiają wysokie wymagania pod względem osiągnięć i trwałości.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64193NBS
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne


Moc wejściowa	75 / 68 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	60/55 W
Napięcie pobiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1650/1000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±12 / ±15 %

Wymiary i waga



Średnica	13.0 mm
Masa produktu	21.30 g
Długość	82.0 mm

Trwałość

Trwałość B3	250 / 400 h ¹⁾
Trwałość Tc	500 / 900 h ¹⁾

¹⁾ Żarnik 1 / Żarnik 2

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P43t
-----------------------------------	------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H4
---------------	----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64193NBS
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4052899992337 4052899992450 4052899992313 4052899578913 4052899992603 4052899998933 4052899992351 4052899992375 4062172387453 4062172395687
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899578913	NIGHT BREAKER SILVER H4	Nieopakowane 1	- x - x -		21.00 g
4052899578920	NIGHT BREAKER SILVER H4	Karton wysylkowy 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm ³	5595.00 g
4052899992337	NIGHT BREAKER SILVER H4	Pudełko plastikowe 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	135.00 g
4062172058803	NIGHT BREAKER SILVER H4	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	758.00 g
4052899992450	NIGHT BREAKER SILVER H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	32.00 g
4052899992467	NIGHT BREAKER SILVER H4	Karton wysylkowy 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	423.00 g
4052899992603	NIGHT BREAKER SILVER H4	Składane pudełko 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.00 g
4052899992610	NIGHT BREAKER SILVER H4	Paczka 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	296.00 g
4052899992627	NIGHT BREAKER SILVER H4	Karton wysylkowy 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3213.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik



360 Degree Image
NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS

Informacje prawne

Jasność światła podana w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE 112.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM