

# LEDDriving SL P21/5W YELLOW

Idealny zamiennik do każdego modelu pojazdu




**Możliwość różnorodnych zastosowań zewnętrznych**

Dostępne w barwie: pomarańczowej



**Zamiennik żarówek P21/5W**

Łatwa modernizacja LED dzięki rozwiązaniu plug&play



**Niezawodna jakość firmy OSRAM oznacza rzadszą wymianę źródeł światła**

4-letnia gwarancja OSRAM (szczegółowe warunki można znaleźć na stronie [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee))



## Zamiennik LED żarówek P21/5W

Zamiennik LEDDriving SL P21/5W oferuje nowoczesne i intensywne światło. Lampy typu retrofit są alternatywą dla wszystkich tradycyjnych żarówek P21/5W. W porównaniu ze standardowymi żarówkami, retrofity LED zużywają o 80% mniej energii. Firma OSRAM zapewnia 4-letnią gwarancję na lampy LEDDriving SL. Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie wolno ich używać w oświetleniu zewnętrznym w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystywanie tych źródeł światła w pojazdach poruszających się po drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje nie zezwalają na sprzedaż i używanie tych produktów. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać informacje o dostępności w Twoim kraju.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

| Opis produktu          | Informacje o produkcie              |                                                                   | Ogólne informacje o produkcie | Dane elektryczne |                    |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
|                        | Typ produktu (on-road lub off-road) | Zastosowanie (specyfikacja produktu)                              | Oznaczenie produktu           | Moc wejściowa    | Napięcie nominalne |
| LEDDriving SL ≙ P21/5W | Off-road ≙ P21/5W                   | Główne zastosowanie w kierunkowskazach/światłach sygnalizacyjnych | 7528DYP                       | 1,49 / 0,92      | 12.0               |

| Opis produktu          | Moc znamionowa | Napięcie probiercze (pomiarowe) | Dane fotometryczne |                               | Physical Attributes & Dimensions |
|------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                        |                |                                 | Strumień świetlny  | Strumień świetlny, tolerancja | Średnica                         |
| LEDDriving SL ≙ P21/5W | 1              | 13,5                            | 55/10              | ±25                           | 27.0                             |

| Opis produktu          | Trwałość    |             | Możliwości        | Environmental & Regulatory Information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|------------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                        | Trwałość B3 | Trwałość Tc | Technologia       | Date of Declaration                                                                                             | Primary Article Identifier    |
| LEDDriving SL ≙ P21/5W | 1500        | 4000        | LED <sup>1)</sup> | 09-07-2024                                                                                                      | 4062172151702   4062172401333 |

| Opis produktu          | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LEDDriving SL ≙ P21/5W | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 14f3180f-982a-4665-b20f-9dc2ee4f8284 |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Pobierz dane

| Plik                                                                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

**Instrukcja bezpieczeństwa**

Kompatybilne z CanbusKolorowe lampy do stosowania za kolorowymi kloszami

**Informacje prawne**

Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia licencji na prowadzenie działalności i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

**Wskazówki dotyczące zastosowania**

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

**Oświadczenie**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.