


STARTERcable 1200A



Do 1200 A natężenia szczytowego

Do uruchomienia nawet prawie całkowicie rozładowanych akumulatorów




Dopuszczalne natężenie prądu ciągłego 600A

W celu zapewnienia stałej transmisji prądu i ochrony przed przegrzaniem maksymalny ciągły prąd znamionowy 600 A



Do 9,5 litrów

Nadaje się do uruchamiania pojazdów z silnikiem benzynowym lub diesel o pojemności do 9,5 l.



2-letnia gwarancja OSRAM*

Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawę przynoszą korzyści naszym klientom.



Klasyczne kable rozruchowe firmy OSRAM

Dzięki pełnej gamie kabli rozruchowych od OSRAM, kierowcy motocykli, samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i ciężarówek mają teraz szybkie i łatwe rozwiązanie zapewniające połączenie akumulatora między pojazdem dawcy prądu a pojazdem odbiorczym. OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTER CABLE 1200A to wysokiej jakości kabel rozruchowy przeznaczony do użytku profesjonalnego i prywatnego. Kable wykonane są z aluminium pokrytego miedzią, co zmniejsza rezystancję kabla i pozwala na stałą i skuteczną transmisję ładunku. Kabel rozruchowy ma długość 5 m i przekrój 50 mm². Dzięki długości i przekrojowi poprzecznemu możliwe jest uruchamianie pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi o pojemności do 9,5 litra, a maksymalne natężenie prądu wynosi do 600A, przy jednoczesnym dopuszczalnym natężeniu prądu ciągłego 450A. Nadaje się do napięć 12V i 24V. Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu, OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 1200A jest pokryty elastycznym, ale trwałym PCW, a izolowane zaciski i uchwyty zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i trwałość. Różne kolory kabli i uchwytów na zaciskach zmniejszają ryzyko pomylenia biegunów dodatnich i ujemnych, a tym samym ryzyko nieprawidłowego podłączenia do akumulatora. Zawarty w opakowaniu pokrowiec umożliwia wygodne przechowywanie kabli. Instrukcja obsługi jest przymocowana z tyłu opakowania, dzięki czemu jest łatwo dostępna. OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję na ten produkt*

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Informacje o produkcie	Dane elektryczne		Wymiary i waga	
Opis produktu	Engine type	Continuous amp rating	Prąd szczytowy (A)	Engine size	
STARTERcable 1200A	Diesel / Petrol	600 A	1200A	≤ 9.5L	

Opis produktu	Cross section area	Długość przewodów	Wysokość	Szerokość	Długość
STARTERcable 1200A	50 mm²	50m	105 mm	250 mm	340 mm

	Kolory i materiały	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Opis produktu	Materiał	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database	
STARTERcable 1200A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220996	In work	

Karta katalogowa rodziny produktów

Informacje prawne

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.